



FICHA TÉCNICA

Categoría de producto: Aislante para yeso-acrílico.

Nombre del producto: Aislante Aquaseal X.

Propósito de uso: Aísla y evita la adherencia de los materiales a la superficie .

Embalaje: Consulte la etiqueta del producto.

Referencia: PE2311

Registro INVIMA:

PRECAUCIONES:

1. Precaución antes de usar.

- Compruebe que el producto no esté dañado o agrietado.
- No deje caer el producto al suelo ni aplique una fuerza excesiva, ya que esto puede dañarlo.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Guárdalo a temperatura ambiente y en un lugar libre de humedad.

2. Almacenamiento y mantenimiento después de su uso.

- Almacene el producto a temperatura ambiente y en un lugar libre de humedad.
- Empaque y almacene el producto adecuadamente para que no se dañe.
- No deje el producto destapado después de usar.
- Guárdelo a temperaturas que pueden oscilar entre 0 °C ~ 40 °C y una humedad relativa de 10% r.H]90%r.h, a presiones atmosféricas de 500 hPa ~ 1060 Hpa.

COMPOSICIÓN:

- Tensoactivos.
- Cargas minerales.
- Agua desionizada.
- Aglutinante.
- Conservantes.
- Pigmento orgánico.
- Perfume.

***Este es un producto de un solo uso.**

1. Características principales.

- Durabilidad.
- Máximo aislamiento.
- Fácil aplicación.
- Mayor tiempo de trabajo.
- Impermeabilizante de yeso.
- Resistencia a alta temperatura.
- Fresco aroma
- No residuo.
- No tóxico.

CUIDADO:

- El uso de este producto es exclusivo para profesionales especializados en la fabricación de prótesis dentales.
- Todas las instrucciones de uso deben seguirse correctamente; cualquier uso inadecuado, o distinto al indicado, es responsabilidad del profesional.
- Deberá respetarse la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.
- El producto debe almacenarse y manipularse lejos del calor excesivo y la exposición a la luz solar.
- La exposición prolongada a la luz ambiental puede desencadenar una pérdida de propiedades físicas.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

SÍMBOLOS EN EL EMPAQUE:



⊗ PREPARACIÓN PREVIA.

La aplicación debe estar previamente supervisada por un profesional especializado.

- Prepare y limpie la superficie antes de aplicar.
- Aplique con pincel sintético suave.
- No aplique con pinceles sucios.
- Dosifique en un envase la cantidad necesaria a utilizar.
- Comience el proceso una vez aplicado el producto.

Fecha de Creación: 2023-09-15

Origen: Medellín – Colombia.

Coordinador Técnico.

Fecha de Actualización: 2024-04-11

Páginas: 3/3

Fabricación: Eresin Materiales y Equipos S.A.S Rep.

Legal: Fabio David Infante